

# STANDARD WASSERSCHLAUCH

**Beschreibung des Produkts:**

Werkstoff Innenschicht:SBR, glatt, schwarz

Werkstoff Einlage:synthetisches Gewebe

Werkstoff Aussenschicht: SBR/EPDM, glatt, schwarz

Betriebstemperatur:-20 bis +70 °C

Betriebsdruck bei +20 °C:20 bar

Berstdruck bei +20 °C:60 bar

Rollenlänge:80 m

Produktbeschreibung:robuster Wasserschlauch für Industrie und Baugewerbe

| Artikel-Nr | Betriebsdruck (bar) | Farbe   | Rollenlänge (m) | Produkt (mm) | Ihr Preis    |
|------------|---------------------|---------|-----------------|--------------|--------------|
| 01.15016   | 20                  | schwarz | 40/80           | 16/24        | <b>7.80</b>  |
| 01.15019   | 20                  | schwarz | 40/80           | 19/27        | <b>8.00</b>  |
| 01.15025   | 20                  | schwarz | 40/80           | 25/34        | <b>14.20</b> |
| 01.15030   | 20                  | schwarz | 40/80           | 30/44        | <b>17.00</b> |
| 01.15035   | 20                  | schwarz | 40/80           | 35/48        | <b>29.00</b> |