

FEUERWEHRSTIEFEL HAIX FIRE FLASH GAMMA

**Beschreibung des Produkts:****Schnür-Reissverschluss-Stiefel mit Schnitzschutz Klasse 2 -**

Lederstärke 2,5 – 2,7 mm, Schnitzschutz Klasse 2, atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Performance, Schafthöhe 28 cm, antistatisch, Sohle Fire 011

Obermaterial

Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,5 – 2,7 mm dick

Schnitzschutz

Schnitzschutz nach Klasse 2 (24m/sec., Kettensägeschwindigkeit)

Innenfutter

GORE-TEX Performance; 4-lagiges GORE-TEX Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz

Vliesbrandsohle

Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle

Fußbett

Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar

Zehenschutzkappe

Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe in breiter Ausführung

Durchtrittsichere Sohle

Flexible, leichte, durchtrittsichere Sohleneinlage

Sohle

Ausgeschäumte und hoch abriebfeste Gummischalensohle mit einem Straßen-/Geländeprofil, hoher Temperaturbeständigkeit und gutem Abrollkomfort. Leiterstegprofilierung mit ausgeprägter Absatzfront. Öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011 /EN 15090:2012.

HAIX Klima System

HAIX Klima System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss

HAIX Schnürsystem

Patentiertes Schnür-/Reißverschlussystem mit innen liegenden überkreuzenden Schuhband zur Verringerung der Einhängegefahr

HAIX MSL System

MicroSoftLight: Verbesserte Dämpfung, durch den PU-Schaum im gesamten Sohlenbereich extreme Gewichtseinsparung, sowie gute Kälte- bzw. Hitzeisolation

Sonstiges

Lederschlaufe am Reißverschluss, verbesserte Ausreißverstärkung am Reißverschluss, Reißverschluss Abdeckung, Reißverschlussfixierung: HAIX EasyZip (auswechselbar), rückseitige Anziehschlaufe, NOMEX Schnürsenkel, Schnürsenkelfixierung und Anziehschlaufe, Reflexstreifen, Gummiüberkappe, Fersenbeuge und Beugeeinsatz im Ristbereich

Artikel-Nr	Größen	Schafthöhe (cm)	Ersatzteile	Ihr Preis
02.5033036	36	28		325.00
02.5033037	37	28		325.00
02.5033038	38	28		325.00
02.5033039	39	28		325.00
02.5033040	40	28		325.00
02.5033041	41	28		325.00
02.5033042	42	28		325.00
02.5033043	43	28		325.00
02.5033044	44	28		325.00
02.5033045	45	28		325.00
02.5033046	46	28		325.00
02.5033047	47	28		325.00
02.5033048	48	28		378.00
02.5033049	49	28		378.00
02.5033050	50	28		378.00

Beschreibung des Produkts:

CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI SRC - Kategorie F2A

Lederstärke 2,5 – 2,7 mm, Schnittschutz Klasse 2, atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Performance, Schafthöhe 28 cm, antistatisch, Sohle Fire 011

Größen EU 36 - 47, Übergrößen EU 48 - 50