

FEUERWEHRSTIEFEL HAIX FIREMAN YELLOW



Beschreibung des Produkts:

Das Einsteigermodell -

Lederstärke 2,4 – 2,6 mm, atmungsaktives Innenfutter, Schafthöhe 30 cm, antistatisch, Sohle Fire 011

Obermaterial

Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,4 – 2,6 mm dick

Innenfutter

Atmungsaktives Innenfutter

Vliesbrandsohle

Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle

Fußbett

Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar

Zehenschutzkappe

Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe in breiter Ausführung

Durchtrittsichere Sohle

Flexible, leichte, durchtrittsichere Sohleneinlage

Sohle

Ausgeschäumte und hoch abriebfeste Gummischalensohle mit einem Straßen-/Geländeprofil, hoher Temperaturbeständigkeit und gutem Abrollkomfort. Leiterstegprofilierung mit ausgeprägter Absatzfront. Öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011 / EN 15090:2012

HAIX MSL System

MicroSoftLight: Verbesserte Dämpfung, durch den PU-Schaum im gesamten Sohlenbereich extreme Gewichtseinsparung, sowie gute Kälte- bzw. Hitzeisolation

Sonstiges

Reflexstreifen, Gummiüberkappe, seitliche Anziehschlaufen

Artikel-Nr	Größen	Schafthöhe (cm)	CIKategorie	Ihr Preis
02.5034036	36	30	F2A	180.00
02.5034037	37	30	F2A	180.00
02.5034038	38	30	F2A	180.00
02.5034039	39	30	F2A	180.00
02.5034040	40	30	F2A	180.00
02.5034041	41	30	F2A	180.00
02.5034042	42	30	F2A	180.00
02.5034043	43	30	F2A	180.00

02.5034044	44	30	F2A	180.00
02.5034045	45	30	F2A	180.00
02.5034046	46	30	F2A	180.00
02.5034047	47	30	F2A	180.00
02.5034048	48	30	F2A	204.00
02.5034049	49	30	F2A	204.00
02.5034050	50	30	F2A	204.00

Beschreibung des Produkts:

CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI SRC - Kategorie F2A

Lederstärke 2,4 – 2,6 mm, atmungsaktives Innenfutter,
Schafthöhe 30 cm, antistatisch, Sohle Fire 011

Lieferbare Größen EU 36 - 47, Übergrößen EU 48 - 50