

MAST TP 8-1 N



Beschreibung des Produkts:

Einsatzbereich:

- Schmutzwasser
- Eintauchtiefe max: 20 m
- Temperatur Fördermedium max: 60°C
- Flüssigkeitsdichte max: 1.1 kg/dm³

Technische Daten:

- Motor: 3 ~400 V Drehstrom
- Leistung P1: 3,3 kW
- Nennstrom: 6 A
- Gewicht: 32 kg
- Fördermenge Q (max.): 1350 l/min
- Anschlussgrösse: G 2,5"
- Storz-Kupplung: B
- Korndurchlass: 10 mm
- Anschlussleitung: H 07 RN-F 4 G 1,5 (20 m)
- Anschlussstecker: CEE 16A Motorschutzstecker 5-polig
- mit Ein-/Ausschalter IP X4

Besonderheiten:

- MD-Elektronik
- Drehrichtungsautomatik
- Phasenausfallschutz
- Temperaturschutz
- Unterspannungsauslösung
- automatische Dichtungsüberwachung

Weitere Vorteile

- Bauweise und Förderleistung nach DIN14 425 und Normalienblatt ÖBFV
- DIN Prüfnummer PVR FT 6/1295/10
- wartungsfrei
- trockenlaufsicher
- keine Ölkammer
- vergossener Motor

Artikel-Nr

Ihr Preis

04.20022

3'204.00