

EX-KABELROLLE TYP 573 / SEV 18 ATEX 0130

**Beschreibung des Produkts:**

25m
5x2,5mm²

Rollenkörper aus leitfähigem Elastomer
stabiles kugelgelagertes
Stahlrohrgestell
Kurbelgriff dreh- und klappbar
Edelstahl Seitenschilder
zur Aufnahme der Flanschsteckdosen als Verbindung zum
Gestell, Anschluss über Ex-e-Klemmen an der Flanschsteckdose,
mit Drehlager (anstatt Achse).

Bestückung:

- 1 Flanschdose CEAG Ex 230V/16A/1L+N+PE
- 1 Flanschdose CEAG Ex 400V/16A/3L+N+PE
- 25 m GIFAS-PROFLEX H07RN-F 5x2.5mm² gelb
- 1 Stecker CEAG Ex 400V/16A/3L+N+PE

Technische Daten

- Kennzeichnung EX II 2G / CE1258
- Explosionsschutz Ex db ed IIC T6 Gb
- Bemessungsspannung* bis 750V, 50/60Hz
- Bemessungsstrom* max. 32A
- Temperaturbereich -20°C bis +40°C
- Schutzart IP66
- Schutzklasse II
- Max. Belastung - Leitung 3x2.5mm², abgerollt 3'600W/230V

- Leitung 5x2.5mm², abgerollt 11'000W/400V

- Leitung 5x6.0mm², abgerollt 22'000W/400V

Leer-Gewicht ca. 9kg

*Die Bemessungswerte sind Höchstwerte, die tatsächlichen Werte werden von den eingebauten elektrischen Betriebsmitteln bestimmt, gemäss Angabe auf dem Typenschild

Artikel-Nr

05.27130

Ihr Preis**2'204.00**