

STIEFELWASCHANLAGE STW 320



Beschreibung des Produkts:

Sie besteht aus einer speziellen, glasfaserverstärkten Kunststoffwanne mit einem feuerverzinkten Einsatz. In den Rohren des Einsatzes wird ein Gitterrost eingelegt, in dem sich ein Ausschnitt von 220 x 500 mm befindet, der im Ruhezustand durch einen weiteren Gitterrost abgedeckt wird. Hierdurch bietet die Stiefelwaschanlage den Vorteil der vollen Begehbarkeit. Durch die Abnahme der Gitterroste ist eine optimale Reinigung der Stiefelwaschanlage möglich. Die Bürsten aus Perlon sind von extrem hoher Lebensdauer. Ein Schnellschlussventil im Rost ermöglicht den Anschluss einer zum Lieferumfang gehörenden wasserführenden Handbürste. Der Einbau erfolgt in der Regel ebenerdig an Wänden. Unfallgefahren beim Begehen sind ausgeschlossen, da die Anlage voll abgedeckt werden kann. Ein Haltebügel aus Edelstahl ist an der Wand zu befestigen. Lieferumfang: komplett mit wasserführender Handbürste und Haltebügel aus Edelstahl.

Artikel-Nr	Gewicht (kg)	Typ	Masse (L x B x H		Wasserzuleitung	Ihr Preis
			mm)	Ab?uss		
07.32009	48	STW 320	886 x 581 x 324	DN 70	R 1/2"	2'315.00
07.32010	48	STW 320-F*	886 x 581 x 210	DN 70	R 1/2"	2'315.00