

METALLBRAND- UND LITHIUM- LÖSCHGERÄT



Beschreibung des Produkts:

Der Lithium X-Löcher von BAVARIA ist geeignet, Metallbrände fast aller Art wirkungsvoll zu löschen und vor allem vor Ausbreitung zu schützen. Gefüllt mit hochwirksamem, umweltfreundlichem AVD (Vermikulit-Dispersion) ermöglicht der Lithium X, hochaggressive Feuer von Lithium, Magnesium sowie Aluminiumlegierungen wie auch anderen Metallen zu löschen.

Was ist AVD? AVD ist eine Aqua-Vermiculit-Dispersion (wässrige Vermiculit Dispersion), bei der natürliche Vermiculit-Kristalle in wässriger Lösung in der Schwebe gehalten werden. Die mikroskopisch feinen Plättchen der Vermiculite gehören zu den Mineralien der Silikate. Beim Aufsprühen auf das brennende Metall verdampft das Wasser und die mikroskopisch kleinen Vermiculit-Plättchen quellen auf und verschmelzen zu einer undurchlässigen Sperrschicht, die das Feuer isoliert und dadurch auch die thermische Abstrahlung oberhalb dieser Sperrschicht sofort auf unter 100°C absenken. Der LithiumX-Löcher von BAVARIA bringt das AVD in einem feinen Film auf das Brandgut auf, der sofort zu einer harten, mineralischen Isolierschicht verschmilzt. AVD eignet sich für klassische A- und D-Brände. Das Auflade-Gerät besteht aus einem beschichteten Stahl-Behälter, dem Druckhebelventil mit innenliegender Treibgaspatrone sowie dem demontierbaren Schlauch mit spezieller Löschanze und speziell für AVD entwickelter Feinsprühdüse.

- Funktionsbereich: +5°C + 60°C
- Unterbrechung des Löschrays und stoßweiser Einsatz möglich
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung, serienmäßiger Standring.
- Ventil aus hochwertigem, glasfaser-verstärktem Kunststoff mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Innenliegende, wieder befüllbare Druckgaspatrone
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und Löschanze
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
- Funktionsdauer abhängig von der Größe 65 bis 380 sec.
- Spritzweite ca. 2-3 m
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m. X3, 3 l

Artikel-Nr	Inhalt	Ihr Preis
10.13001	3 Liter	485.00
10.13002	6 Liter	645.00
10.13007	9 Liter	895.00