

## FEUERWEHRSTIEFEL VÖLKL® ONE CS



### Beschreibung des Produkts:

**Innovatives VÖLKL® 3step-Comfort-System für mehr Flexibilität, Komfort und Langlebigkeit**

VÖLKL präsentiert einen nach EN 15090:2012 zertifizierten Feuerwehrstiefel mit 29 cm Schafthöhe, innovativen und sehr praktischen Seitengriffstücken, der neuen Sympatex® Membrane, Moisture Tech und Schnitenschutz der Klasse 3. Die Seitengriffstücke lassen sich selbst mit Handschuhen und Überhose auf Antrieb fassen. Mit einem natürlichen Handgriff können Sie den Gegendruck erzeugen, den Sie für einen schnellen Einstieg brauchen.

Der neue VÖLKL® One verbindet Flexibilität, Komfort und Haltbarkeit durch das neuartige VÖLKL® 3 step comfort system. Durch Verstärkung, Bewegungselemente und Polsterung wird der anatomische Bewegungsablauf Ihres Fußes auf den Stiefeln übertragen. Die unbeweglichen Partien wie das Schaftoberteil oder der Mittelfußbereich werden durch Verstärkungen konsolidiert. Der Knöchelbereich ist durch hochbewegliche V-Motion Elemente stark flexibel. Der Rist sowie der Fersenbereich sind stark ausgepolstert, um einen exzellenten Halt zu gewährleisten.

Abgerundet wird der Neue VÖLKL® One durch bewährte Erkennungsmerkmale unserer VÖLKL Professional Produkte. Die durch Gummi ummantelte Polyurethansohle gewährleistet neben exzellenter Dämpfung eine hohe Isolation gegen den Innentemperaturanstieg (nur + 2,3 ° C nach 10 Minuten in 250 ° C heißem Sand). Die Reißverschlusslasche ist komplett zu öffnen und erspart das lästige Aus- und Einschnüren bei der Pflege der Stiefel.

- Schneller Einstieg (auch mit Handschuhen) durch speziell entwickelte Seitengriffstücke
- Flexibles Reißverschlussystem
  - einfache Pflege und Reinigung
- Direktangespritzte Gummi-PU-Sohle für exzellente Dämpfung und Hitzeisolation
  - Temperaturanstieg im Schuh +2,3 ° C
  - PU-Anteil der Sohle über 90%
- Neuartiges, recyclebares Sympatex® Moisture-Tec® Membranfutter

Artikel-Nr	Grösse	Ihr Preis
02.5135236	36	<b>255.00</b>
02.5135237	37	<b>255.00</b>
02.5135238	38	<b>255.00</b>
02.5135239	39	<b>255.00</b>
02.5135240	40	<b>255.00</b>
02.5135241	41	<b>255.00</b>
02.5135242	42	<b>255.00</b>
02.5135243	43	<b>255.00</b>
02.5135244	44	<b>255.00</b>

02.5135245	45	<b>255.00</b>
02.5135246	46	<b>255.00</b>
02.5135247	47	<b>255.00</b>
02.5135248	48	<b>255.00</b>
02.5135249	49	<b>255.00</b>
02.5135250	50	<b>255.00</b>

#### **Beschreibung des Produkts:**

- Schnittschutzklasse 3
- schwarzes glattes Waterproofleder, Lederstärke 2,4-2,6 mm, Schaftkonstruktion ohne Seitennähte, hitzebeständiger Nähfaden (Nomex), silberne Reflexstreifen
- Schnürsystem mit Schnelleinstieg, hitzebeständige NOMEXSenkel, Metallreißverschluss mit Ledergriffstück, Schnürsenkelarretierung im Spannbereich, Reinigungssystem
- praktische, seitliche Anziehschlaufen, selbst mit Handschuhen bedienbar
- recyclebares Sympatex® Moisture-Tech® Membranfutter für trockeneres Fußklima (78% weniger Feuchtigkeit) und verringerten Hitzestau (45% weniger Erhitzung) im Vergleich zu führenden Wettbewerbstechnologien, wasserdicht, atmungsaktiv, chemikalienbeständig nach EN 368
- anatomisch geformte, im oberen Bereich perforierte Polsterlasche, Knöchel- und Mittelfußpolsterung, weich gepolsterte Bordüre am Schaftrand
- Gehfalte im Fersenbereich
- Zehenschutzkappe mit Schutz vor Stößen bis 200 Joules, abriebfeste Überkappe zweifach mit Oberleder vernäht, nicht rostende Federstahlzwischensohle
- anatomisch vorgeformte, wechselbare Korkeinlegesohle, vorgeformte und verstärkte Hinterkappe
- direktangeformte Gummi-PU-Laufsohle mit seitlicher Stegprofilierung, abriebfest, öl-, benzin- und säurebeständig, nicht kreidend