

# MOBILER RAUCHVERSCHLUSS RSS F80 - 1400MM

**Beschreibung des Produkts:**

Zur Verhinderung der Rauch- und Brandausbreitung!

Der Einbau des Rauchverschlusses in Zugangstüren zu Brandräumen oder Wohnungseinheiten stellt sicher, dass nach Öffnung der Tür kein weiterer Brandrauch in den Treppenraum gelangt. Durch den Einsatz der Überdruckbelüftung wird bereits vorhandener Rauch im Treppenraum entfernt und dieser als Rettungsweg freigehalten, Rauchgasinhalationen werden vermieden.

Der Einbau des Rauchverschlusses ist unabhängig vom Türzargenmaterial. Er ist geeignet für Türbreiten von 80 bis 140 cm. Das Spezialgewebe aus Glasfaser ist mechanisch sehr stabil und hat eine hohe Temperaturbeständigkeit (bis zu 600 °C). Es ist schmutz- und wasserabweisend und daher leicht zu reinigen. Der RSS kann in einer Tragetasche oder in einem Schlauchtragekorb transportiert werden.

**Vorteile:**

verhindert die Ausbreitung von Rauch und Hitze  
einfacher und schneller Durchgang für die Einsatzkräfte  
geringer Rauchaustritt beim Durchgang der Einsatzkräfte  
Durchgang in leicht gebückter Haltung möglich  
hält Flucht- und Rückzugswege rauchfrei  
umfangreiche Sachschäden können verhindert werden  
ideale Ergänzung zur Überdruckbelüftung

- Abdichthöhe ca. 1800 mm
- Transportmasse ca. 830 x 540 x 40 mm
- Gewicht ca. 5.4 kg

**Artikel-Nr**

04.16208

**Ihr Preis****857.00**