

T1 FORCIBLE ENTRY TOOL

**Beschreibung des Produkts:****GERÄT ZUM GEWALTSAMEN ZUGANG FÜR RETTUNGSEINSÄTZE T1**

OB SIE TÜREN AUFBRECHEN, SCHLÖSSER SCHNEIDEN ODER SCHWERE MATERIALIEN HEBEN MÜSSEN : DAS T1 MACHT JEDEN WEG FREI.

MULTIFUNKTIONALES GERÄT

Das T1 kann hämmern, schneiden, spreizen, heben, keilen und rammen. So haben Sie immer das passende Gerät für die jeweilige Situation.

Der Trennkeil ist abnehmbar, d. h. es wird keine zweite Person und kein zweites Gerät benötigt, um den ersten Spalt zu schaffen.

All diese Funktionen in einem einzigen Gerät zu haben, spart zudem Gewicht und Platz in Ihrem Fahrzeug.

OPTIMIERTE SCHNEIDMESSER UND SCHNEIDMAUL

Kann mühelos Betonstahl, Ketten und Vorhängeschlösser schneiden.

Das Gerät kann Rundstahl mit einem bis Durchmesser von bis zu 18 mm (S235) schneiden.

Sie können die Schneidmesser einfach ersetzen, wenn sie beschädigt sind.

2-STUFIGE PUMPE

Die hohe Kraftübertragung bedeutet, dass 30 kg Handkraft an der Pumpenstange eine hydraulische Schneidkraft von bis zu 14,2 Tonnen und eine hydraulische Spreizkraft von bis zu 3,4 Tonnen ergeben.

Im Vergleich zu herkömmlichen Geräten benötigen Sie weniger Energie und Körperkraft.

Das T1 ist ein eigenständiges Gerät, d. h. Sie benötigen weder Batterien noch eine externe Pumpe.

SPREIZSPITZEN

Zum kontrollierten Öffnen schwerer Türen.

Durch die Lasthaltefunktion eignet sich das Gerät zum Heben und schrittweisen Heben. Sie können die Spreizspitze auch dazu verwenden, Platz in Fahrzeugen zu schaffen.

Mit diesem hydraulischen Gerät zum gewaltsamen Zugang können Sie schneiden, keilen, rammen, spreizen, hämmern und heben. Mit dem T1 haben Sie immer das richtige Gerät für die jeweilige Aufgabe.

Standardmäßig geliefert mit:

Abnehmbare Messer
Abnehmbarer Trennkeil

Artikel-Nr

04.42559

Ihr Preis**3'595.00****Beschreibung des Produkts:****technische Daten:**

- max. Betriebsdruck 720 / 72 (bar/Mpa) 10443 psi
- Leistung max. Spreizkraft 33 / 3.4 (kN/t) 7419 lbf
- Spreizweg 128 mm 5 in max. Öffnungsweite 29 mm 1.1 in

- theoretische Schneidkraft 139 / 14.2 (kN/t) 31248 lbf
- min. Spreizkraft 25 mm ab Spitze 5845 lbf
- min. Spreizkraft 25 mm ab Spitze 26 / 2.7 (kN/t)

Allgemeine Daten:

- Abmessungen, Gewicht und Temperatur
- Gewicht, einsatzbereit 7.7 kg
- Abmessung (AxBxC) 694 x 232 x 62 mm
- Schneidleistung
- Rundmaterial (S235): 18 mm

Kompakt und kraftvoll – Der patentierte hydraulische Schneide- /Spreizmechanismus des T1 ermöglicht hohe Schneid- und Spreizkräfte in einem kompakten Gerätedesign. – Einfache Verwendung in engen Räumen – Leicht zu tragen und zu lagern

Abnehmbarer Trennkeil – Sie brauchen keine zweite Person und kein zusätzliches Gerät, um den ersten Spalt zu schaffen, sodass das Öffnen von schweren, nach innen öffnenden Türen von einer Person erledigt werden kann. – Der Trennkeil kann auch zum Entfernen von Scharnieren oder zum manuellen Aufdrücken von nach außen öffnenden Türen verwendet werden.

Spreizspitzen – Zum kontrollierten Öffnen schwerer Türen. – Durch die Lasthaltefunktion eignet sich das Gerät zum Heben und schrittweisen Heben. – Sie können die Spreizspitze auch dazu verwenden, Platz in Fahrzeugen zu schaffen. • Optimierte Messer und Schneidmaul – Das T1 kann mühelos Betonstahl, Ketten und Vorhängeschlösser schneiden. – Das Gerät kann Rundstahl mit einem bis Durchmesser von bis zu 18 mm (S235) schneiden. – Sie können die Messer einfach ersetzen, wenn sie beschädigt sind.

2-stufige Pumpe – Hohe Leistungsübertragung. Mit 30 kg Handkraft an der Pumpenstange erreichen Sie eine hydraulische Schneidkraft von bis zu 14,2 Tonnen und eine hydraulische Spreizkraft von bis zu 3,4 Tonnen. – Im Vergleich zu herkömmlichen Geräten benötigen Sie weniger Energie und Körperkraft.

Hammerkopf – Sie können das Gerät als Rammbock oder Hammer verwenden. – Zum schnellen Öffnen von leichten, nach innen öffnenden Türen. – Dank des optimierten Gewichts von 7,7 kg ist das Gerät leicht zu tragen, aber robust genug, um seine Arbeit zu erledigen.