

KREISREGNER ZUR FLÄCHENBRANDBEKÄMPFUNG

**Beschreibung des Produkts:**

Regnersystem für die Nutzung bei Wald- und Flächenbränden. Zur Riegelstellung oder Beregnung von Flächen.

Anschluss und Verbindung mittels 40er oder 55er Schläuchen.

Dreibeinestativ mit Standspitzen sorgt für einen sicheren Stand. Durch die erhöhte Regnerposition ist ein effektiver Einsatz auch bei bewachsenem Gelände möglich.

Durch den Anschluss an einer 40er oder 55er Leitung, kann das vorhandene Löschwasser auch bei begrenztem

Wasservorrat, mit größter Effizienz eingesetzt werden.

Außerdem kann mittels Kugelhahn die Durchflussmenge individuell eingestellt werden.

- empfohlene Regneranzahl in Reihenschaltung: 10 Stück
- Anschluss 2x Storz C/55
- Wurfweite V60 Regner bei 4 bar ca. 16 m
- Wasserabnahme pro Regner bei 4 bar ca. 32 l/min
- Sektorbegrenzung Regner 20° - 360°
- Mindestdruck 2 bar
- Gesamtgewicht 3,8 kg
- Maße zusammengeklappt: 0,98 m x 0,18 m x 0,15 m

Artikel-Nr

57.5840.9

Ihr Preis**255.00**