

TUYAU DE TRANSPORT ALIMENTAIRE ET NETTOYAGE

Description du produit:

Tuyau d'eau potable de haute qualité avec revêtement extérieur résistant aux huiles. Utilisation adaptée pour l'industrie alimentaire et des boissons, les cuisines commerciales et les conduites d'eau de secours.



Revêtement int.: couche spéciale en plastomère

Insert: PES, enroulé

Revêtement ext.: NBR, bleu, empreinte textile

Marquage: serpentines jaunes, AQUAPAL

Tuyau d'eau potable PN 20, testé KTW "A" et DVGW-W270

Pression de service à +20°C: 20 bar

Pression d'éclatement à +20°C: 60 bar

Température de service: -20°C à +90°C

Température de service temporaire: +130°C

Longueur du rouleau: 40 m

Conformité: KTW cat. "A", DVGW-W270, revêtement intérieur FDA, certificat de type DVGW (VP 549)

Tuyau d'eau potable indéformable pour le secteur d'eau froide avec recommandation KTW de la Commission de l'Office allemand de la santé fédéral. Utilisable dans des foires, des installations mobiles pour distribution des boissons, etc. Recouvrement résistant aux intempéries et à l'ozone. Couleur bleu avec marquage.

Prix au mètre !

Article no.	Tailles	Pression de service (bars)	Longueur du rouleau (m)	Votre prix (sans TVA)
01.18019	19/27	20	50	27,60
01.18025	25/35	20	50	32,60