

# ID S DESCENDEUR AUTO-FREINANT

**Description du produit:**

Dispositif de descente auto-freinant avec fonction antichute

Le dispositif de descente auto-freinant avec fonction antichute est équipé d'une poignée multifonction qui permet de contrôler la descente, se déplacer sur des pentes ou des surfaces planes et se positionner dans des places de travaux. La fonction antichute va se déclencher seulement si l'utilisateur tire d'un coup sec sur la poignée. Le dispositif de descente auto-freinant l'D S dispose d'un verrou de sécurité pour réduire le risque d'accident ainsi que d'un clip de sécurité pour empêcher le dispositif de tomber. De plus, ce clip facilite l'installation de la corde lors du passage des paliers intermédiaires.

**Cahier des charges:**

La poignée multifonction permet selon la situation :

- Libérer la corde et guider la descente avec la main en tenant l'extrémité de la corde
- Faciliter le déplacement dans des pentes ou sur des surfaces planes (au moyen du bouton de la poignée)
- Se placer sur la place de travail sans attacher le dispositif

La fonction antichute se déclenche lorsque l'utilisateur tire d'un coup sec sur la poignée (la descente de la corde va automatiquement être freinée et stoppée).

Le verrou de sécurité réduit les risques d'accident en raison d'une mauvaise installation de la corde sur le dispositif. Grâce au design des pinces à crochet la remontée de la corde est facilitée. La partie latérale mobile est pourvu d'un clip de sécurité qui réduit les risques de chute et qui facilite l'installation de la corde lors du passage des paliers intermédiaires. Les pinces à crochets facilitent la remontée de la corde. Convient également pour une poulie à roue libre ou pour remontée la corde sur une courte distance (en ajoutant l'emploi d'une pédale FOOTAPE ou FOOTCORD et un serre-câble ASCENSION avec poignée). Grâce à la vis de blocage de la partie latérale mobile, l'D S devient utilisable comme un composant de kit de secours (par exemple, comme verrouillage anti-retour dans le système de poulies). Descente en rappel de lourdes charges allant jusqu'à 250kg.

**Caractéristiques:**

Diamètre minimum: 10mm

Diamètre maximum: 11.5mm

Poids: 530g

Certification(s): EN 341 classe A, CE EN 12841 type C, ANSI Z359.4, NFPA 1983

Technical Use, EAC

Références D200S0

Couleur: jaune

Compatibilité de la corde de 10 à 11.5mm

Garantie: 3 ans

Article no.	Couleur	Poids (g)	Votre prix (sans TVA)
03.34225	bronze-jaune	530	<b>226,95</b>