

POMP D'ÉPUISEMENT DE CAVES MAST K2F

**Description du produit:**

Pompe submersible maniable pour utilisation privée ou professionnelle.

Domaine d'activité:

- Pour l'eau stagnante polluée d'une hauteur de quelques centimètres, idéale pour les douches de décontamination
- Fonctionnement à vide, possibilité de l'utiliser durant une longue durée continue
- Protection thermique en cas de surcharge
- Sortie du filetage intérieur 1 1/4", adapté à divers types de couplage
- La pompe n'aspire que latéralement et donc peut être posée sur un sol gondolé.
- L'effet ventouse sur les tapis de sol est évité.
- Température maximale du fluide transporté: 45°C

Données techniques:

- Moteur: 1 ~ 230V en courant alternatif
- Puissance P1: 0.65kW
- Courant nominal: 3.1 A
- Poids: 7kg
- Hauteur de refoulement (max.): 10m
- Débit (max.): 200l/min
- Dimension de raccordement: G 1.25"
- câble de raccordement: H 07 RN-F 3G1,0 (10m)

Spécificité:

- Auto-amorçage
- Les fluides sont exclusivement aspirés latéralement (n'adhère pas au sol)
- Fonctionnement à vide avec protection thermique du bobinage et clapet de retour intégré
- Sans entretien particulier

Article no.

04.20003

Votre prix (sans TVA)**616,00**