

POMPE SUBMERSIBLE MAST TP 8 - 1 N

**Description du produit:****Domaine d'activité:**

- Eau sale
- Profondeur d'immersion (max.): 20m
- Température maximale du fluide transporté: 60°C
- Étanchéité au liquide (max.): 1.1kg/dm³

Données techniques:

- Moteur: 3 ~400V courant triphasé
- Puissance P1: 3.3kW
- Courant nominal: 6A
- Poids: 32kg
- Débit (max.): 1350l/min
- Dimension de raccordement: G 2,5"
- Raccord Storz: B
- Câble de raccordement: H 07 RN-F 4 G 1,5 (20m)
- Prise de connexion: CEE 16A connecteur moteur 5 pôles avec interrupteur marche/arrêt IP X4

Spécificités:

- Électronique MD
- Sens de rotation automatique
- Protection contre les défaillances de phase
- Protection thermique
- Déclenchement par sous-tension
- Contrôle d'étanchéité automatique

Avantages:

- Conception et puissance de pompage selon la norme DIN 14 425 et feuille standard ÖBFV
- Numéro de vérification DIN : PVR FT 6/1295/10
- Sans entretien particulier
- Fonctionnement à vide
- Pas de chambre à huile
- Moteur encapsulé

Article no.

04.20022

Votre prix (sans TVA)**3 208,00**