

## POMPE SUBMERSIBLE MAST T 12



### Description du produit:

#### Domaine d'activité:

- Eau sale
- Profondeur d'immersion (max.): 20m
- Température maximale du fluide transporté: 60°C
- Étanchéité au liquide (max.): 1.1kg/dm<sup>3</sup>

#### Données techniques:

- Moteur: 3 ~400V courant triphasé
- Puissance P1: 3kW
- Courant nominal: 6A
- Poids: 39kg
- Hauteur de refoulement (max.): 20m
- Débit (max.): 1300l/min
- Dimension de raccordement: G 2,5"
- Raccord Storz: B
- Aspire des objets jusqu'à Ø15mm
- Câble de raccordement: H 07 RN-F 4 G 1,5 (20m)
- Prise de connexion: CEE 16A 5 pôles
- Connecteur moteur avec interrupteur marche/arrêt

#### Spécificités:

- Électronique MD
- Sens de rotation automatique
- Protection contre les défaillances de phase
- Protection thermique
- Déclenchement par sous-tension
- Contrôle d'étanchéité automatique

#### Avantages:

- Fonctionnement à vide
- Pas de chambre à huile
- Moteur encapsulé
- Sortie de la pompe réglable (45°)

Article no.

04.20012

Votre prix (sans TVA)

3 302,00