

ROLLCONTAINER «500 M 75ER-SCHLAUCH»

**Description du produit:**

Rollcontainer aus verschraubten eloxierten Aluminiumprofilen. Alle Bauteile im Fall von Beschädigung leicht austauschbar. Fakten Bremse: Lenkrollen Totalfeststeller, Bockrollen mit Totmannbremse Reifen: Reifen unlösbar auf Felge aufvulkanisiert Aufnahmen 500 m 75er-Schlauch gelagert in 5 senkrechten Schächten, Auslaufen über Leitbleche aus V2A – dadurch kein ungewolltes Herausfallen von Schläuchen oder direkt aus den Schächten Rückwand zum leichteren Bestücken und Reinigen abnehmbar Die 75er-Schläuche werden in Buchten in senkrechten Schächten gelagert. Durch die abnehmbare Rückwand sind die Schlauchschächte von beiden Seiten zugänglich. Dadurch wird das Bestücken des Rollwagens wesentlich erleichtert. Auch Reinigungsarbeiten in den Schächten sind leicht durchzuführen. Die Schlauchleitung kann einmal über das Leitblech oder direkt aus dem Schacht auslaufen. Legt man eine Leitung mit dem Rollwagen auf der Strasse aus, lässt man den Schlauch aus dem Schacht auslaufen. Legt man die Leitung mit dem Rollwagen vom Fahrzeug aus, ist es vorteilhafter, die Leitung über das Leitblech auslaufen zu lassen. Ebenso kann die Leitung auch von zwei hintereinanderstehenden Rollwagen ohne Unterbrechung ausgelegt werden.

Article no.	Dimensions (mm)	Taille des roues (mm)	Votre prix (sans TVA)
07.40004	1200 x 800	200 x 50	5 506,00