

BOTTES POUR SAPEURS-POMPIERS VÖLKL® ONE CS



Description du produit:

Système innovant et confortable VÖLKL® 3step-Comfort pour plus de flexibilité et de confort ainsi qu'une plus longue durée de vie.

VÖLKL présente une botte pour sapeurs-pompiers certifiée selon la norme EN 15090:2012. Hauteur de la tige 29 cm, poignées latérales innovantes et très pratiques, nouvelle membrane Sympatex® Moisture Tech et protection anti-coupure de classe 3. Les poignées latérales peuvent être saisies facilement avec des gants. Vous pouvez enfiler rapidement vos bottes d'un seul geste et avec la contre-pression nécessaire.

Le nouveau VÖLKL® One combine flexibilité, confort et durabilité grâce au nouveau système VÖLKL® 3 Step Comfort. Grâce au renforcement, aux éléments de mouvement et au rembourrage, le mouvement anatomique de votre pied est transféré aux bottes. Les parties immobiles telles que la partie supérieure de la tige ou la zone du milieu du pied sont pourvues de renforcements.

La zone de la cheville est très flexible grâce à des éléments de V-Motion très mobiles. Le cou du pied ainsi que la zone du talon sont fortement rembourrés pour assurer un excellent soutien.

Le nouveau VÖLKL® One est complété possède des caractéristiques de reconnaissance éprouvées de nos produits VÖLKL Professional. La semelle en polyuréthane recouverte de caoutchouc assure un excellent amortissement et une isolation élevée contre l'élévation de la température interne (seulement +2,3°C après 10 minutes dans du sable chaud à 250°C). Le rabat de la fermeture éclair peut être ouvert complètement sans défaire et resserrer les lacets à chaque soin.

- Accès rapide (même avec les gants) grâce à des poignées latérales spécialement conçues
- Système de fermeture éclair flexible
 - Entretien et nettoyage faciles
- Semelle en caoutchouc PU injecté directement pour un excellent amortissement et une isolation thermique
 - Augmentation de la température dans la chaussure +2,3°C
 - Proportion PU de la semelle supérieure à 90%
- Doublure innovante et recyclable Sympatex® Moisture-Tec®

Article no.	Tailles	Votre prix (sans TVA)
02.5135236	36	255,00
02.5135237	37	255,00
02.5135238	38	255,00
02.5135239	39	255,00
02.5135240	40	255,00
02.5135241	41	255,00
02.5135242	42	255,00
02.5135243	43	255,00

02.5135243	43	255,00
02.5135244	44	255,00
02.5135245	45	255,00
02.5135246	46	255,00
02.5135247	47	255,00
02.5135248	48	255,00
02.5135249	49	255,00
02.5135250	50	255,00

Description du produit:

- Classe de protection 3 contre les coupures
- Cuir lisse noir imperméable, épaisseur 2,4-2,6 mm, construction de la tige sans coutures latérales, fil de couture résistant à la chaleur (Nomex), bandes réfléchissantes argentées
- Système de laçage à accès rapide, lacets NOMEX résistants à la chaleur, fermeture éclair métallique avec languettes en cuir, système de blocage des lacets, système de nettoyage
- Boucles de serrage latérales pratiques, pouvant être saisies facilement avec des gants
- Doublure innovante et recyclable Sympatex® Moisture-Tech® pour tenir les pieds plus au sec (78% d'humidité en moins) et une accumulation de chaleur réduite (45% de chaleur en moins) par rapport au technologies concurrentes de pointe, imperméable, respirant, résistant aux produits chimiques selon la norme EN 368
- Rabat dans la zone supérieure perforé et de forme anatomique, rembourrage de la cheville, du métatarse et du bord de la tige
- Pli de marche dans la zone du talon
- Embout de protection contre les chocs jusqu'à 200 joules, dessus avec revêtement résistant à l'abrasion, couture double, semelle intermédiaire en acier inoxydable à ressorts
- Semelle intérieure anatomiquement préformée et interchangeable en liège, partie arrière préformée et renforcée
- Semelle de marche en caoutchouc PU préformée avec profilage latéral, résistante à l'abrasion, aux huiles, à l'essence et aux acides, non marquante